

■ **Aplicación:**

Ideal para aflojar bulones, pernos, herramientas, candados, cerraduras, armas, motores eléctricos, distribuidores, cables de bujías, rieles, cadenas, cables de embrague, etc.

■ **Características:**

Lubricante y desoxidante. Penetra y afloja mecanismos trabados por el óxido. Desoxida metales, forma una película protectora anticorrosiva y lubrica. Elimina ruidos y roces. Desplaza la humedad en equipos y motores eléctricos.

■ **Modo de uso:**

Rocíe con el producto y sature el área a tratar. Ante el óxido deje evaporar el producto para obtener mejores resultados. Usado en equipos eléctricos y distribuidores, deje transcurrir 3 minutos antes de utilizar los mismos.

■ **Presentación:**

Aerosol de 440 cm³

■ **Precaución:**

No aplicar sobre las llamas. No perforar ni incinerar el envase. Protéjase de la acción directa de los rayos solares y del calentamiento por encima de los 50° C. Gas propulsor: Butano, Propano. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.



**ALTAMENTE
INFLAMABLE**

■ **Recomendación:**

Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de que esto ocurra, lave con abundante agua. Ante cualquier duda consulte a su médico. No deje el producto al alcance de los niños.

■ **Nota:**

La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte. Debido a la diversidad de los materiales y sustratos, y el número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, y no pudiendo controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo las que se utilizará este producto; no nos responsabilizamos por pérdidas o perjuicios ocasionados directa o indirectamente por el mismo. Si la calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizamos su reemplazo. En todos los casos se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.